Honda XLR250R (MD22) (1991)

BK18 1:12 ホンダ XLR250R (MD22) (1991)



ホンダ　XLR250RはXLシリーズの後継として登場した、オンロードに加えオフロードでも取り回しが容易で優れた走破性を持つマルチパーパスモデルです。空冷4サイクル単気筒エンジンを搭載し、低・中速トルク重視のボア・ストロークの採用や、加速ポンプ付PD型シングルキャブレターの採用などにより、低・中速域での力強い走りを実現しています。

車体は、高張力鋼管・高張力鋼板を使用した軽量・高剛性のセミダブルクレードルフレームや、スリムな形状のタンクを採用するなど、徹底した軽量化を達成しました。足回りには、太径のフロントフォーク、リザーバータンク付アルミ製リアダンパー装着のプロリンク式リアサスペンションを採用、ライダーの好みや走行条件に合わせて減衰力を12段階に調節できる機構も装備していました。

XLR250Rは、発売から1年でMD16型からMD20型に仕様変更され、1989年に発売されたMD22までの3タイプがほぼ10年間に渡って生産されました。

ホンダ XLR250R〈MD22〉〈1991〉
全長：2,165mm、全幅：860mm、全高：1,210mm、車両重量：125kg、エンジン型式：MD17E・空冷4サイクル単気筒OHC4バルブ、総排気量249cm³、最高出力：28PS/8,500rpm、最大トルク：2.5kg-m/7,500rpm、クラッチ形式：湿式多板コイルスプリング、変速機形式：常時噛合式6段リターン、懸架方式(前/後)：テレスコピック（円筒空気バネ併用）式／スイングアーム式（プロリンク）

The Honda XLR250R debuted as the next generation successor in the XL Series. It featured excellent handling characteristics, both on- and off-road. Its engine was a single-cylinder, air-cooled 4-stroke type, featuring a bore and stroke configuration optimizing low- and mid-speed torque. It also utilized a PD-type single carburetor with an acceleration pump for excellent power performance in low- and mid-speed riding conditions.

The body of the XLR250R was drastically lightened over earlier designs through use of a high strength semi-double cradle frame employing high tensile strength tubing and sheeting, as well as through the adoption of a slimmer fuel tank. The suspension system employed a wide front fork, and a pro-link type rear suspension with a reservoir tank-mounted aluminum rear damper that allowed for the damping to be adjusted through 12 stages, according to the rider's handling style preference and conditions.

Three models of the XLR250R were produced over a span of 10 years: the initial production MD16; the MD20, which debuted a year later; and the MD22, which debuted in 1989.

Honda XLR250R (MD22) (1991) Standard Production Specs:
Overall length: 2,165mm; overall width: 860mm; overall height: 1,210mm; vehicle weight: 125kg; engine type: MD17E air-cooled 4-stroke single-cylinder OHC 4-valve (total displacement: 249cm³); maximum output: 28PS/8,500rpm; maximum torque: 2.5kg-m/7,500rpm; clutch type: wet, multi-plate coil spring; transmission type: constant mesh 6-speed return; suspension type (front/rear): telescopic (with cylindrical air springs) / swingarm (pro-link).

■色を塗る場合、以下の塗料が必要です The following paints are required for color application

1・・・・GSIクレオス・Mr.カラー GSI Creos Mr. Color　　H1・・・・水性ホビーカラー Aqueous hobby color

1	H1	ホワイト(白)	WHITE
2	H2	ブラック(黒)	BLACK
3	H3	レッド(赤)	RED
4	H4	イエロー(黄)	YELLOW
8	H8	シルバー(銀)	SILVER
10	H10	カッパー(銅)	COPPER
18	H53	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY
28	H18	黒鉄色	STEEL
30	H40	フラットベース・スタンダード	FLAT BASE
33	H12	つや消しブラック	FLAT BLACK
47	H90	クリアーレッド	CLEAR RED
49	H92	クリアーオレンジ	CLEAR ORANGE
61	H76	焼鉄色	BURNT IRON
65	H15	インディブルー	BRIGHT BLUE
69	H21	グランプリホワイト	OFF WHITE
79	H23	シャインレッド(朱色)	SHINE RED
92		セミグロスブラック	SEMI GROSS BLACK

■デカールの貼り方
Correct Method for Applying Decals



1 デカールを貼るところのほこりや汚れを、濡らした布できれいにふきとってください。貼りたいデカールを台紙ごとハサミやカッターで切りとります。
Cut off the decal you want to paste with scissors or a cutter together with the backing paper. Clean model surface with wet cloth.



2 水またはぬるま湯に、台紙を下にして約20秒つけます。
Soak it in water or lukewarm water for about 20 seconds with the backing paper facing down.



3 水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動くか確かめます。動かなければ動くようになるまでそのまま待ちます。
Once out of the water, place it on a towel to see if the decal moves with your fingertips. If it doesn't move, wait until it moves again.




4 貼りたい場所を少し水で濡らした後、貼りたい場所にデカールを台紙ごと置き、静かに台紙を引き抜きます。
After wetting the place you want to paste a little with water, place the decal on the place you want to paste along with the backing paper and gently pull out the backing paper.



5 濡れた指やピンセットでデカールの位置を調整し、位置が決まったら布や綿棒で内側の気泡と水分を押し出します。デカールが乾いたら少し濡らした布等で周りについたノリをふき取ってください。
Use wet fingers or tweezers to align the decal and use a cloth or cotton swab to push out any air bubbles or moisture inside. When the decal dries, wipe off the glue around it with a slightly damp cloth.

▶ 動画でご紹介
Featured in the video

■メタルインレットの貼り方　Correct Method for Applying Metal Seal



●貼りたい部分を台紙ごとハサミやカッターなどを使用して切り取ります。
●Using scissors or a cutter knife, remove the area you wish to use. Do not remove the backing paper from the piece yet.



●台紙をはがし、先の丸い物でフィルムの上からこすります。
●After removing the backing paper, rub the film with a round-tipped object.



●カッターの刃先などでフィルムだけをそっとはがします。
●Using the tip of a cutter knife, carefully separate the film from the backing paper.

CAUTION : NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. CONTAINS SMALL PARTS.

NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN ENTHÄLT KLEINE TEILE.

ATTENTIE : NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 4 JAAR. BEBAT KLEINE ONDERDELEN.

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS, EN RAISON DES PIECES DE PETITE DIMENSION CONTENUES.

ATTENZIONE: PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI. CONTIENE PICCOLE PARTI.

ATENCION : NO ES CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

ATENCÃO : IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. CONTÉM PEÇAS PEQUENAS.

FORSIGTIG! IKKE EGNET TIL BØRN SOM ER MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

■VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN
●Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbauen sorgfältig durch.
●Verwenden Sie nur Kunststoffklebstoff und Kunststofflackfarben.
●Die gelieferten Plastikdüten sollten zerrissen und weggeworfen werden, um zu verhindern, daß Kleinkinder beim Spielen darin ersticken.
●Handhaben Sie Klebstoff und Lackfarben niemals in der Nähe von offenen Flammen.
●Mit klebemittel sparsam umgehen und während des zusammenbaus für ausreichende ventilation sorgen.

■LIRE CECI AVANT D´EFFECTUER LE MONTAGE
●Etudier attentivement les instructions avant le montage.
●N'utiliser que del'adhésif plastique et du vernis.
●Déchirer et jeter les sacs en plastiques vides pour éviter tout danger d'étouffement pour les enfants.
●Ne jamais utiliser d'adhésif ou du vermis près d'une flamme.
●Utiliser le ciment avec modération et bien ventiler la pièce pendant le montage.

■LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO
●Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
●Usare solo adesivo e vernici per plastica.
●Strappare e gettare le buste di plastica vuote per evitare il pericolo di soffocamento per bambini piccoli.
●Non usare mai l'adesivo o la vernice vicino ad una fiamma.
●Utilice suficiente adhesivo y ventile bien la habitacion durante la construccion.

■ANTES DEL ENSAMBLAJE, LEA CUIDADO-SAMENTE LO SIGUIENTE
●Antes del ensamblaje, estudie cuidadodamente las instrucciones.
●Emplee solamente cemento plástioo y pinturas.
●Rompa y tire las bolsas de plástico a fin de evitar que los niños pequeños puedan sofocarse jugando con ellas.
●No emplee nunca cemento ni pinture cerca de llamas.
●Usare l'adesivo moderatamente e ventilare bene l'ambiente durante la costruzione.

■組件之前務請先看清此說明。
●請先看清說明圖，把握全體的順序之後才進入組件。
●强力膠和塗料請使用塑膠專用的。商品的空袋爲了不讓孩子帶在頭上,請撕掉。
●强力膠塗料不可在火的附近使用。

"WARNING"	FUNCTIONAL SHARP POINTS
"WARNUNG"	SCHARFE ECKEN UND KANTEN
"Avertissement"	Points essentiels de fonctionnement
"ATTENZIONE"	PARTI MOLTO ACUMINATE
"AVISO"	PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO

⚠ 注意

＊組み立てる前に必ずお読みください。
＊12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

1. 組み立てモデルです。作る前に組み立て説明書をお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。
   ＊締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。
   ＊火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。
   接着剤、塗料は目や口に入れないでください。
   ＊誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。

⚠ CAUTION

＊MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.
＊ADULT SUPERVISIOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS. KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER. BE CAUTIONS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
7. ＊DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISONING/TOXIC.
   ＊DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID FLAMMABILITY.
   ＊DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE IF MISTAKENLY PUT INTO, WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.

Hasegawa Hobby kits
株式会社ハセガワ
静岡県焼津市八楠3-1-2 〒425-8711 TEL (054) 628-8241
HASEGAWA CORPORATION
3-1-2 Yagusu. Yaizu. Shizuoka. 425-8711 Japan.

ハセガワ新製品情報
ハセガワ ウェブサイト
http://www.hasegawa-model.co.jp


© PRINTED IN JAPAN. 2025.07 (P) IWA

■このキットには「接着剤」および「ドライバー(0番)」は入っていません


■There are neither an adhesive nor a driver in this kit and buy it separately, please

※ビスに合ったドライバーを使用してください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスが破損する場合があります。ビスは適度な力で締めてください。ビスを締めすぎると接続部が破損する場合があります。
※Use a screwdriver that matches the screw. Use of an incorrect size screwdriver may result in damage to the screw. Tighten screws with moderate force. Over-tightening the screws may damage the connection.


[A]



[B]



[C]



[D]




[M]



[L]




[N]




[Q]



[J]




[S]




[X]



[V]



[T]



[UA1] ビニールパイプ(黒)

[UA2] ビニールパイプ(白)

[UB1] 19mm ×2

[UB2] 17mm ×2

[UB3] ×1

メタルインレット
[MC039]



の部品は使用しません。
Parts not for use.

For Japanese use only.

部品を紛失したり、破損された方は、右のカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申込ください。

■部品請求をされる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共にお申し込みください。(ハセガワはご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第3者に開示することはありません)

■「部品請求カード」1枚につき1キット分のパーツの請求を受けることができます。

■右記の価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

部品請求カード


BK18 1:12 ホンダ XLR250R (MD22) (1991)

A部品	1,500円
B部品	600円
C部品	1,200円
D部品	600円
J部品	1,500円
L部品	600円
M部品	600円
N部品	600円
Q部品	600円
S部品	800円
V部品	600円
X部品	600円
UA1, UA2, UB1, UB2, UB3	700円
T-135, T-136部品	1,200円
MC039部品	500円
デカール	1,000円


2507


ART No.BK18


ビニールパイプ取り付け参考図
Reference drawing for vinyl pipe installation
















記号説明
Symbol explanation

注意 CAREFUL

瞬間接着剤　金属用。 INSTANT GLUE FOR METAL

デカールを貼る APPLY DECAL

どちらかを選ぶ OPTIONAL

接着しない。 DO NOT GLUE.


接着面のメッキをはがす。 PEEL OFF THE PLATING ON THE ADHESIVE SURFACE.

番号説明
Number explanation

- A1 ..... 部品番号 Part number
- 1 ..... 塗装色番号(Mr.COLOR) Mr.COLOR number
- ① ..... デカール番号 Decal number
- 1 ..... 組立順 Assembly order

アンダーゲートはきれいに取り除いてください。
Cut the Undergate cleanly.

例 e.g.



部品にあるこの形状部分は取り除いてください。
This shape part is unnecessary. Please remove it.

例 e.g.



UA1、UA2は図中に記した長さに切って使用します。
UA1 and UA2 is used by cutting it to the length shown in the figure.


例 e.g.


UA1　ビニールパイプ（黒）Vinyl pipe (black)


UA2　ビニールパイプ（白）Vinyl pipe (white)

UA1、UA2は瞬間接着剤で取り付けてください。
UA1and UA2 are attached with instant adhesive.

1 フレーム Frame









UA1、UA2は瞬間接着剤で取り付けてください。
UA1 and UA2 are attached with instant adhesive.


2 リアフェンダー Rear fender




3 エアクリーナーボックス Air creaner box





4 クランクケース Crankcase




5 レゾネーター、キャブレター、シリンダーヘッド Resonator, Carburettor, Cylinder head









6 レゾネーター、キャブレター、シリンダーヘッドの取り付け Installing the Resonator, Carburettor & Cylinder head




7 イグニッション Ignition





8 スイングアーム Swing arm







9 リアブレーキ、リアサスペンション Rear brake, Rear suspension








10 スイングアームの取り付け Installing the swing arm




11 クランクケースカバー、ペダル Crankcase cover, pedal




UA1
- H 76mm
- I 74mm

12 リヤブレーキマスターシリンダー、ステップ Rear brake master cylinder, step




UA1
- J 37mm
- K 20mm
- L 30mm
- M 80mm


13 スキッドプレート Skid plate




14 エキゾーストパイプ Exhaust pipe




15 マフラー Muffler






16 リヤホイール Rear wheel




17 リヤホイールの取り付け Installing the rear wheel



18 フロントウインカー Front blinker


クリアパーツの接着は、透明なゴム系の接着剤をお勧めします
For clear parts adhesion we recommend transparent rubber type adhesiv




C10 取り付け図
C10 Installation




19 ステアリングステム、ヘッドライトガード Steering stem, headlight guard




20 フロントホイール Front wheel




21 フロントフォーク Front fork



22 ハンドル Handle





23 ハンドルの取り付け Installing the handle



UA1 P 26mm
UA1 O 23mm
UA2 R 56mm


24 燃料タンク Fuel tank






25 シート Seat

A＝79 80%＋4 20%＋30 少量







26 ヘッドライト Head light

クリアパーツの接着は、透明なゴム系の接着剤をお勧めします
For clear parts adhesion we recommend transparent rubber type adhesive


メッキ部品を接着する時は、接着面のメッキをはがしてください
When attaching plated parts, remove the plating from the adhesive surface






27 ライセンスプレート、スタンド License plate, side stand

クリアパーツの接着は、透明なゴム系の接着剤をお勧めします
For clear parts adhesion we recommend transparent rubber type adhesive



A＝79 80%＋4 20%＋30 少量



Marking & Painting
マーキング及び塗装図
1/12 スケール Scale Size.

Honda XLR250R (MD22) (1991)

※クリアーコートを行う際は各自の責任で行ってください。Please go at your own risk if you want to clear coat.
※貼る指示の無いデカールは使用しません。Do not use decals that are not instructed to apply.

